



# N 201

## UNIVERSAL



# SILICONE

## SEALANT



**Fixtures**  
Sink  
Stone  
Shower  
Crack & Graps  
Wood

**Siding**  
Drywall  
Metals  
Glass  
Bathtub  
Much & More..

**310 ml**

EN

### N 201 Universal Silicone Sealant

Lasica N201 is a one-component acetoxy cure silicone sealant designed for a range of general sealing and glazing applications. It provides strong adhesion and is suitable for use on common non-porous building materials. Its Properties include permanence elasticity after curing, flexibility in both low and high temperatures, resistance to temperature extremes, aging, cracking, and discoloration. It can be applied in various areas such as sealing around windows and doors, as well as in DIY applications for bathrooms, kitchens, and plumbing. Additionally, it is suitable for use in connection and expansion joints in materials such as glass, porcelain, and steel, as well as for sealing electric, telephone, and other sockets and switches."

FR

### N 201 Mastic Silicone Universel

Lasica N201 est un mastic silicone monocomposant à réticulation acétoxy conçu pour une gamme d'applications générales d'étanchéité et de vitrage. Il offre une forte adhérence et convient aux matériaux de construction non poreux courants. Ses propriétés comprennent la permanence de l'élasticité après durcissement, la flexibilité à basse et haute température, la résistance aux températures extrêmes, au vieillissement, à la fissuration et à la décoloration. Il peut être appliquée dans divers domaines tels que l'étanchéité autour des fenêtres et des portes, ainsi que dans les applications de bricolage pour les salles de bains, les cuisines et la plomberie. En outre, il convient aux joints de raccordement et de dilatation dans des matériaux tels que le verre, la porcelaine et l'acier, ainsi qu'à l'étanchéité des prises et interrupteurs électriques, téléphoniques et autres.

ES

### N 201 Sellador De Silicona Universal

Lasica N201 Lasica E210 es un sellante de silicona monocomponente de curado acetoxídico diseñado para una amplia gama de aplicaciones generales de sellado y acristalamiento. Proporciona una fuerte adherencia y es adecuado para su uso en materiales de construcción comunes no porosos. Sus propiedades incluyen elasticidad permanente tras el curado, flexibilidad tanto a bajas como a altas temperaturas, resistencia a temperaturas extremas, envejecimiento, agrietamiento y decoloración.

Puede aplicarse en diversas áreas, como el sellado alrededor de ventanas y puertas, así como en aplicaciones de bricolaje para baños, cocinas y fontanería. Además, es adecuado para su uso en juntas de conexión y dilatación en materiales como vidrio, porcelana y acero, así como para el sellado de enchufes e interruptores eléctricos, telefónicos y de otros tipos.

AR

### N 201 لاسيكا مانع التسرب العالمي

201 لاسيكاعبارة عن مانع تسرب سيليكون معالج بالأسبيتوكسي مكون واحد مصمم لمجموعة الإغلاق العام والتزييج. يوفر التصاقاً قوياً وهو مناسب للستخدام على مواد البناء غير المسامية الشائعة. تشمل خصائصه المرونة الدائمة بعد المعالجة، والمرونة في درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة على حد سواء، ومقاومة درجات الحرارة القصوى والتقادم والتشقق، وتغيير اللون. يمكن استخدامه في مجالات مختلفة مثل إحكام الإغلاق حول النوافذ والأبواب، وكذلك في الحمامات والمطابخ والسباكة. وبالإضافة إلى ذلك، فهو مناسب للستخدام في DIY تطبيقات ومصلات التوصيل وفواصل التمدد في مواد مثل الزجاج والبورسلين والفالون، وكذلك لإحكام



Cut the tip of the cartridge  
Couper l'extrémité de la cartouche



Cut the nozzle at a suitable point and screw it to the cartridge.  
Couper la buse à une largeur appropriée et la visser à la cartouche




Place the cartridge to the caulking gun and apply  
Placer la cartouche dans le pistolet et appliquer

You can reach to us for all your comments, complaints and requests about our products.

**Vous pouvez nous contacter pour tous vos commentaires, plaintes et demandes concernant nos produits.**

contact@lasica.ma

You can reach to us for all your comments, complaints and requests about our products.



[www.lasica.ma](http://www.lasica.ma)